



Winkelprofil Nr. 348, 20 x 10 mm

- Aluminium.
- Ungelocht.
- Ideal für Akustikpaneele mit 19-20 mm Stärke.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Wandpaneele, Akustikpaneele, Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Kleben

Mit Akustikpaneelen eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für die kreative Wandgestaltung – ob im Neubau oder in der Renovierung. Um die Paneele einzufassen oder dezente Abschlüsse zu realisieren eignen sich diese Winkelprofile perfekt. Dank der Wendefunktion können Akustikpaneele auf verschiedene Weisen eingefasst werden. Entweder werden die Paneele in die bereits montierten Winkel eingesetzt werden, oder die Winkel werden nachträglich als Abschluss auf die Paneele gesetzt. Winkelprofile sind auch ideal geeignet als kleiner Treppenwinkel, als Türschwellenprofil oder als Abschluss an Podesten. Sie schützen die Kanten des Belags dauerhaft.



Angle edge no. 348, 20 x 10 mm

- Aluminium.
- Without screw holes.
- Ideal for acoustic panels 19-20 mm.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Wall panels, acoustic panels, Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback
Installation: gluing

Acoustic panels open up entirely new possibilities for creative wall design – whether in construction or renovation. These angle edges are perfect for framing the panels or creating subtle finishes. Thanks to the reversible design, acoustic panels can be framed in various ways. Either the panels are inserted into the already mounted brackets, or the brackets are subsequently attached to the panels as a finishing touch. Angle edges are also suited as a small staircase angle, as a door threshold profile or as a termination on platforms. They protect the edges of the flooring permanently.